



ProSpray

Airless plunjerpompen



- Complete serie - van klein tot groot
- Innovatieve producteigenschappen
- Beproefde professionele kwaliteit



**KWALITEITS-
OFFENSIEF!**



INNOVATIEVE TECHNOLOGIE

De 3de generatie plunjerpompen van WAGNER overtuigt met perfect op elkaar afgestemde vermogenscategorieën en een uitgebreide reeks toepassingen, voor zowel binnen als buiten. WAGNER heeft de juiste ProSpray plunjerpomp voor elk toepassingsgebied, van lakverf en muurverf tot hoogvisceuze materialen op kleine en grote bouwplaatsen.

Materialen	Object-afmetingen	Model						
		PS 3.21	PS 3.23	PS 3.25	PS 3.29	PS 3.31	PS 3.34	PS 3.39
Bekistingsolie, primers, grondverf, vullende lakken, synthetische- en waterverdunbare lak <small>Aanbevolen spuittipopening: FineFinish 0,008"-0,014"</small>	tot 200 m ²	■	■	■	■	■	■	■
	200 – 800 m ²	■	■	■	■	■	■	■
	meer dan 800 m ²	■	■	■	■	■	■	■
Muurverf, latex	tot 200 m ²	■	■	■	■	■	■	■
	200 – 800 m ²	■	■	■	■	■	■	■
	meer dan 800 m ²	■	■	■	■	■	■	■
Roestwerende middelen, brandvertragende coatings, glasvlieslijm	tot 200 m ²	■	■	■	■	■	■	■
	200 – 800 m ²	■	■	■	■	■	■	■
	meer dan 800 m ²	■	■	■	■	■	■	■
Airless dunpleisters <small>Aanbevolen spuittipopening: 0,027"-0,039"</small>	tot 200 m ²	■	■	■	■	■	■	■
	200 – 800 m ²	■	■	■	■	■	■	■
	meer dan 800 m ²	■	■	■	■	■	■	■



DE 3^{de} PROSPRAY GENERATIE met overtuigende producteigenschappen



Digi-Trac-Control Regeling, informatie en controle

Met het digitale display kunt u de

instellingen, verbruikscijfers, doorlooptijden en veel meer aflezen en verwerken. De intelligente Deadband-Control, SlowMotion-functie en FrequentClean garanderen een pulsatie-arme, storingsvrije werking en een snelle reiniging.

De innovatieve borstelloze gelijkstroommotor

behoeft geen onderhoud. Dankzij zijn compacte afmetingen is hij licht in gewicht. Door de verbeterde prestaties werkt de motor nog efficiënter bij lage en bij hoge snelheden. De ononderbroken verfdruk-meting regelt het motortoerental automatisch en zorgt zo voor een constante materiaaldruk.

Onderhoud eenvoudig gemaakt. Met één druk op een knop wordt de plunjer gesmeerd, zodat de pakkingen gespaard blijven. De "Easy Glide" machinesmering kan gemakkelijk worden bijgevuld. Ze vormt een beschermende laag rond cilinder en plunjer en beschermt de machine tegen voortijdige slijtage.

De nieuwe praktische, **zelfstellende pakkingen** verminderen slijtage en zijn gemakkelijk te vervangen. Ze gaan tot 50% langer mee dan de gebruikelijke pakkingen, met aanzienlijk lagere onderhoudskosten als resultaat.

Het hogedrukfilter is **gemakkelijk te bereiken en snel schoon te maken.** Het aanvullende filtersysteem beschermt tegen tijdrovende verfverstoppingen en maakt het werk zo gemakkelijker. Drie verschillende filterpatronen (fijn, medium, grof) maken een optimale afstemming aan het spuitmateriaal mogelijk.



3+2 WAGNER
ProfiGarantie

www.wagner-group.com/profi-guarantee

Garantie-offensief!

Op ieder nieuw aangekocht professioneel verfspuitapparaat biedt WAGNER u nu een fabrieksgarantie van 3 jaar aan. Als u zich online registreert, krijgt u er twee extra jaren garantie bij. Dit is uniek in de industrie! Want: we zijn overtuigd van onze professionele kwaliteit. Gelooft ons op ons woord!



voordelen...



Technische gegevens

- Maximale volume uitstroom
- Max. spuitopening
- Max. werkdruk
- Motorvermogen
- Gewicht



PS 3.21

PS 3.21 Spraypack

ProSpray 3.21 SKID basiseenheid, 230 V / 50 Hz
 + HD-slang DN6-ND270, NPS 1/4", 15 m, geel
 + Airless pistool AG 08, 250 bar,
 incl. TradeTip 2 tiphouder
 + TradeTip 2 spuittip 519

Artikel nr. 2308 256

PS 3.23

PS 3.23 Airless Spraypack

ProSpray 3.23 SKID basiseenheid, 230 V / 50 Hz
 + HD-slang DN6-ND270, 15 m, geel
 + Airless pistool AG 08, 250 bar,
 incl. TradeTip 2 tiphouder
 + TradeTip 2 spuittip 419

Artikel nr. 2308 258

PS 3.23 Lak Spraypack

ProSpray 3.23 SKID basiseenheid, 230 V / 50 Hz
 + 5-liter bovenbeker
 + HD-slang DN6-ND270, 15 m, geel
 + Airless pistool AG 08, 250 bar, 2-vingertrekker
 incl. TradeTip 2 tiphouder
 + TradeTip 2 spuittip FineFinish 410

Artikel nr. 2308 273

...die overtuigen

Schoon opbergen van het flexibele aanzuigsysteem, EasyGlide en EasyClean.

Wartelverbinding op het flexibele aanzuigsysteem, demonteerbaar zonder gereedschap.

De drukmeter geeft precieze informatie over de ingestelde spuitdruk.

De inlaatklepdrucker garandeert een uiterst betrouwbare werking. Een druk op de knop en een eventueel verkleefde inlaatklep is vrij.

PS 3.21	PS 3.23	PS 3.25
2.0 l/min	2.3 l/min	2.6 l/min
0.023"	0.024"	0.027"
230 bar	230 bar	230 bar
0.65 kW	0.89 kW	1.1 kW
16 kg	16 kg	25.5 kg



PS 3.25

PS 3.25 Airless Spraypack

ProSpray 3.25 SKID basiseenheid, 230 V / 50 Hz
+ HD-slang DN6-ND270, 15 m, geel
+ Airless pistool AG 08, 250 bar, incl. TradeTip 2 tiphouder
+ TradeTip 2 spuittip 419

Artikel nr.

2308 259

PS 3.25 Spraypack op wagen

ProSpray 3.25 HR basiseenheid, 230 V / 50 Hz
+ HD-slang DN6-ND270, 15 m, geel
+ Airless pistool AG 08, 250 bar, incl. TradeTip 2 tiphouder
+ TradeTip 2 spuittip 419

Artikel nr.

2308 260





voordelen...



Technische gegevens

- Maximale volume uitstroom
- Max. spuittip-opening 1 of 2 pistolen
- Max. werkdruk
- Motorvermogen
- Gewicht



PS 3.29

PS 3.29 Airless Spraypack

- + ProSpray 3.29 HR basiseenheid, 230 V / 50 Hz
- + HD-slang DN6-ND270, 15 m, geel
- + Airless pistool AG 08, 250 bar, incl. TradeTip 2 tiphouder
- + TradeTip 2 spuittip 419

Artikel nr. 2308 261

PS 3.31

PS 3.31 Airless Spraypack

- + ProSpray 3.31 HR basiseenheid, 230 V / 50 Hz
- + HD-slang DN6-ND270, 15 m, geel
- + Airless pistool AG 08, 250 bar, incl. TradeTip 2 tiphouder
- + TradeTip 2 spuittip 419

Artikel nr. 2308 262

...die overtuigen

Snelle wisseling van de verfemmer en gemakkelijke reiniging dankzij het kantelen van de pomp in de wagen.

Snel wisselen van het aanzuigsysteem zonder gereedschap.

Het elektronisch systeem met microprocessor controleert en regelt alle functies.

De lage positie van de inlaatklep van de PS 3.39 verhoogt de aanzuigkracht bij materialen met hoge viscositeit.



PS 3.29	PS 3.31	PS 3.34	PS 3.39
3.0 l/min	3.8 l/min	4.5 l/min	5.0 l/min
0.029"/-	0.032"/0.021"	0.034"/0.023"	0.039"/0.026"
230 bar	230 bar	230 bar	230 bar
1.5 kW	1.7 kW	1.94 kW	2.68 kW
38 kg	38 kg	43 kg	44 kg

PS 3.34

PS 3.34 Airless Spraypack

- + ProSpray 3.34 HR basiseenheid, 230 V / 50 Hz
- + HD-slang DN6-ND270, 15 m, geel
- + Airless pistool AG 08, 250 bar, incl. TradeTip 2 tiphouder
- + TradeTip 2 spuittip 421

Artikel nr.

2308 263



PS 3.39

PS 3.39 Airless Spraypack

- + ProSpray 3.39 HR basiseenheid, 230 V / 50 Hz
- + HD-slang DN13-ND230, NPS 1/2", 15 m, geel
- + HD-slang DN10-ND230, NPS 3/8", 2,5 m
- + Airless pistool AG 14, NPS 1/4", incl. TradeTip 2 tiphouder, F-draad
- + TradeTip 2 spuittip 431+ TradeTip 2 spuittip 231

Artikel nr.

2308 264



ProSpray accessoires

Pistolen



Samen met het apparaat en de spuittip staat het pistool centraal in ieder spuitproces. De lage trekkerkracht zorgt voor moeiteloos werken - ook bij grotere spuitklossen.

- 0296 388 Airless pistool AG 08 (F-draad) incl. spuittip en tiphouder
- 0502 166 Airless pistool AG 14 (F-draad) incl. spuittip en tiphouder

Spuittips



TradeTip2 spuittips zijn voor allerlei toepassingen beschikbaar in verschillende types en maten: van 0,007" tot 0,067" en met een spuihoek van 10° tot 120° (zie het huidige kompas en de handleidingen van de spuittips).

2SpeedTip



De innovatie van WAGNER in spuittips. Nu kunt u nog sneller en flexibeler werken. Met de nieuwe 2SpeedTip spuittips kunt u met slechts één kleine draaibeweging omschakelen tussen twee spuittips van verschillende maat. De spuittip is verkrijgbaar in verschillende tipcombinaties (zie huidige brochure).

Pistoolfilters



Pistoolfilters voorkomen verstopping van de spuittip. (Elke verpakking bevat 10 stuks).

- 0097 022 Extra fijn filterpatroon, rood
- 0097 023 Fijn filterpatroon, geel
- 0097 024 Medium filterpatroon, wit

Hogerdrukslangen



Een ruime keuze uit materiaalsslangen is beschikbaar voor diverse materiaalapplicaties en werkbereiken.

- 9984 574 HDslang DN6-ND270, 1/4", 15 m, geel
- 9984 575 HD slang DN6-ND270, 1/4", 30 m, geel

InlineRoller



Verf rollen met de Airless technologie: het Airless-systeem voert het coatingmateriaal automatisch van de emmer naar de verfvoller. Gemakkelijk en efficiënt werken zonder blikken te dragen en constant indopen en afstrijken.

- 0345 010 InlineRoller compleet met slang in kunststof koffer.

TipClean



Spuittips schoonmaken zonder aanraken en schoon opbergen.

- 0097 108 Container incl. speciaal reinigingsmiddel
- 0097 110 Speciaal reinigingsmiddel voor TipClean (1 liter)

Verlengpistolen



Verlengpistolen maken ladders en steigers overbodig.

- 0296 443 Verlengpistool 120 cm, 1/4" tiphouder, F-draad 11/16"
- 0296 444 Verlengpistool 200 cm, 1/4" tiphouder, F-draad 11/16"

Container met groot volume



Voor het aanbrengen van grote hoeveelheden raden wij de mobiele, oplosmiddelbestendige en gemakkelijk schoon te maken container met groot volume aan, met een inhoud van 100 liter. Laag eigengewicht.

- 2309 956 Container met groot volume, compleet met deksel

PumpRunner



... de schoonste oplossing. Het gepatenteerde accessoire van WAGNER voor het luchtdicht afsluiten van de aanzuigbuis. Ideaal voor het reinigen en transport.

- 2306 987 PumpRunner